



GENERADOR DE OZONO		MODELO:	GZ3
Ficha técnica		Gama Semi Industrial	
Aporte de Oxígeno	Aire ambiente		
O ₃ /hora	3.000 mg/h		
Tratamiento Aire	Filtrado-Desecado (Gel Sílice)		
Compresor de Aire	12 litro/minuto		
Variación de Producción	15%		
Boquilla de Salida O ₃	6-8mm		
Alimentación	230 v, 50-60 Hz		
Potencia absorbida	140 w		
Protecciones	Fusible 1 A		
Tamaño (cm)	40 x 30 x 20		
Peso (Kg)	9 Kg		
Control	CAP regulable + Programador Semanal		
Indicadores	Alimentado (Verde) Generando (Rojo)		
Armario			
Material	Poliéster reforzado. 5mm espesor. Libre alógenos y auto extingible. Color blanco o gris.		
Fijaciones	Incluidas. Orejas de fijación para sujeción a panel trasero o bancada		
Ventilación	Forzada por extracción. Ventilador de 120 x 120 mm. 130 m ³ /h		
Condiciones de trabajo		Tecnología de generación	
Temperatura	5°C- 35°C	Generación por Descarga en Corona de alta frecuencia	
Humedad	< 80 %	Generado Tipo B. Vertido Conducido	
Polvo	< 1mg/m ³	Núcleo INOX con Dieléctrico cerámico	
CERTIFICADOS			GARANTÍA: 2 AÑOS
Observaciones			
			

